

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Separadores de PVC de alta calidad fabricado de plástico virgen, mas conocido en el mercado como crucetas, es utilizado para acabados en azulejos cerámicos porcelanátos, tablonos y otras presentaciones, es ideal para instalación en pisos y muros.

FUNCIONES Y PRESENTACIÓN:

- * Alinea las aristas(esquinas) proporcionando la uniformidad entre las piezas a ser instaladas
- * Otorga un espacio simétrico según requerimientos del diseño
- * Producto Peruano embasado en bolsas de 100 unid.

MEDIDAS Y DIMENSIONES:

1X1 MM : 26 mm x 1 mm en la cruz y 7 mm de ancho por 10 mm en el tomador y circulo de refuerzo entre pines.

2X2 MM : 26 mm x 2 mm en la cruz y 7 mm de ancho por 10 mm en el tomador

3X3 MM : 26 mm x 3 mm en la cruz y 7 mm de ancho por 10 mm en el tomador

4X4 MM : 28 mm x 4 mm en la cruz y 7 mm de ancho por 10 mm en el tomador

	60X60	50X50	45X45
Rendimineto	4	4	7
Consumo por M2			
	36X36	27X45	20X20
	9	11	17

